

QUIVOGNE
· Magyarország ·

ÉVINDÍTÓ AKCIÓS AJÁNLAT



2019-es évindító akciós ajánlat

Munkagép akció Quivogne és Opall-Agri gépekre!

Érvényes : 2019.01.15 - 2019.04.15

Érdeklődjön kiemelt partnereinknél

www.quivogne.hu | www.opall-agri.cz/hu



SATURN IV

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 4-5-6 m munkaszélességben. Vontatott kivitel, szállítási szélesség 3m, 2 pár rugózott nyomlázító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófesztetésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, nyírócsavaros kapabiztosítás, opcióban spirálrugós biztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófesztetésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez fokozatmentes munkamélység állítás, robusztus futómű.



SATURN IV



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
SATURN IV 4S	110 - 150	3.490	17.300
SATURN IV 5S	140 - 180	3.760	22.660
SATURN IV 6S	160 - 210	4.450	26.470
OPCIÓ: CSIPKÉZETT ELSŐ SIMÍTÓ			125,-/m



NEPTUN-SATURN IV P

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 8 és 10 m munkaszélességben, vontatott kivitel egy univerzális eszközhordozóval, D50 vagy K80 vonófej, 560/45-R22,5 méretű futóműszállítási, szélesség 3m, 2x3db rugózott nyomlazító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófeszítésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, NON-STOP spirálrugós kapabiztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófeszítésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez.



NEPTUN 8 - SATURN IV P



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
NEPTUN 8 - SATURN IV P	220 - 300	7.365	39.400
NEPTUN 10 - SATURN IV P	280 - 320	8.530	50.950
Opció: Cspikézett első simító			200,-/m



QUIVOGNE



DEMETER



DEMETER

Magágykészítő nehézkombinátor

Alapfelszereltség: 4 – 5 - 6m munkaszélességű univerzális munkagép a magágykészítésre és tarlókezelésekre, vontatott kivitel, 15cm kapaosztás, 70x12 mm-es agresszív rugóskapák, 58 cm vázmagasság, hidraulikusan állítható első simító, L-ékgűrűs henger, simító pálcasor a henger előtt

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DEMETER 400 L	100 - 140	28	2600	20.550
DEMETER 500 L	140 - 180	34	3500	24.360
DEMETER 600 L	170 - 210	40	4.100	28.350

Az 500 és 600 típus 1 pár, 650x10-es szélső támkerékkel rendelkezik



PROMAX

PROMAX

Függesztett magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: 4,5-6 méter munkaszélesség, 3 méteres szállítási szélesség. Rugózott első simítólap lazító ujjakkal. 4 vagy 5 sorban elhelyezett rugós kapák. Tandem lezáró henger: Ø 360 mm-es pálcás henger és Ø 310 mm-es fogazott henger.

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
PROMAX 450	50 - 60	720	8.400
PROMAX 600	70 - 90	1.480	10.500





DISKATOR 610

Kompakt tárcsa

Alapfelszereltség: 3,4,5 és 6 méteres munkaszélesség, 610 mm átmérőjű tárcsalevelek, agresszív csipkézettséggel. 1400 mm távolság a tárcsaszorok között – hatalmas átömlési keresztmetszet. Integrált szállítókerék a tárcsaszor és a lezáró henger között. Ø600mm ékgűrűs henger sárkaparóval, szélező tárcsa a bakhátképződés ellen, szárnyrészek reteszelése a munkahelyzetben, felárért tandem-U henger.



DISKATOR 610



TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DISKATOR 610/300	2.600	18.000
DISKATOR 610/400 H	3.900	23.700
DISKATOR 610/500 H	4.700	27.500
DISKATOR 610/600 H	5.500	32.200
Felár tandem-U henger		720,-/m



tandem-U henger





ROLLMOT

Szántáselmunkáló nehézhenger

Alapfelszereltség: 4,3 - 8,3 m munkaszélesség, robosztus kialakítás, Cambrid-ge vagy Crosskill gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,5m, 150x100 mm-es átfedéssel szerelt váz, hidraulikusan állítható első simító, Kerékméret: 400/60x15,5



ROLLMOT

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLMOT 430	60 - 100	3.190	10.190
ROLLMOT 530	80 - 110	3.695	11.125
ROLLMOT 630	100 - 150	4.060	12.255
ROLLMOT 730	140 - 200	4.710	13.500
ROLLMOT 830	170 - 240	5.260	15.390
Prizma/csillag gyűrű felár			200,-/m



ROLLFIRST

Könnyű elmunkáló henger

Alapfelszereltség: 6,2 és 8,2 m munkaszélesség, 140x80 mm-es váz, Ø520mm Cambridge gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,4m, támasztóláb, 400/60 x 15.5 méretű szállítókerék. Csak első simító nélkül rendelhető.



ROLLFIRST

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLFIRST 620	60 - 90	2.990	7.990
ROLLFIRST 820	120-170	3.700	8.990





PROSEM K

PROSEM K

Szemenkénti vetőgép

Alapfelszereltség: 6 soros kivitel, teleszkópos váz, szállítási szélesség 3m, 70-75-80cm sortávolság, nyomjelző, tárcsás csoroszlyák fokozatmentes váltómű, kardántengely, közúti világítás, 1-1 db kukorica és napraforgó vetőtárcsa, 1.080 l központi műtrágya tartály, tárcsás műtrágya csoroszlya, 3x28 l mikrogranulátum tartály, PM300E vetésellenőrző monitor, deflektor

TÍPUS	SOROK SZÁMA	ÁR (EUR)
PROSEM K 300/6	6	24.000



MAXIPLANT

MAXIPLANT

Sorközművelő kultivátor

Alapfelszereltség: 6 – 8 soros kivitel, 700 mm vázmagasság, 120x120 mm-es főtartó, 60-80 cm sorosztás, 32x12 mm-es erősített rugós kapák, 105 mm-es lúdtalp kapák, 5 db rugós kapa művelőegységként, sorvédő tárcsák, sorvezető tárcsák, széles támasztókerekek öntisztuló Farmflex gumizással, 2db támasztóláb

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
MAXIPLANT 6 merev kivitel	31	890	5.000
MAXIPLANT 6 összcscukható kivitel	31	960	6.560
MAXIPLANT 8 összcscukható kivitel	41	1.195	8.100





PXVI

PXVI

Sorköztárcsa X elrendezéssel

Munkagép jellemzők: 8 – 12 – 16 vagy 20 tárcsás kivitel, x elrendezésű tárcsatagok, Ø 560x5 mm-es tárcsalapok, 215 mm tárcsalap osztás, állítható munkaszélesség (kb 50 cm tartományban), állítható tárcsaszög, oldalsó terelőlemez, igen robusztus vázalkatítás, tagonként 2 db acélöntvény csapágy (19 kg/csapágy!). Opcióban lezáró pálcás henger és fűmagszóró. Az akciós 12 tárcsás kivitel bővíthető 16 tárcsásra.

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (CM)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
PXVI 12	148 - 198	709	4.300



DISKATECH

DISKATECH

Rövidtárcsa

Munkagép jellemzők: 8 – 16 tárcsalapos kivitel, 100 – 200 cm munkaszélesség, Ø 560x4,5 mm-es tárcsalapok egyedi gumibakos felfüggesztéssel, 25 cm tárcsalap osztás, 54 cm szabad vázmagasság, teljesen zárt csapágyzás, oldalsó terelőlemez, hidraulikusan a gépre felhajtható pálcás henger. Az akcióban a 16 tárcsás kivitel szerepel.

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (CM)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DISKATECH 16R	200	826	7.350



BULLTECH

BULLTECH

Nehézkultivátor

Munkagép jellemzők: 5 – 7 – 9 kapás kivitel, 125 – 190 – 250 cm munkaszélesség, 31 cm-es kapaosztás, nyírócsavaros kapabiztosítás vagy C-rugós kapaszár, szárnyas kések, hidraulikusan a gépre felhajtható pálcás henger, igen robusztus kivitel. Az akcióban a 7 kapás kivitel szerepel.

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (CM)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
BULLTECH 7R	190	840	5.900



SSDR

Talajlazítók

Alapfelszereltség: 2 soros lazítóké elrendezés, állítható oldalsó szárnyas kések, fordítható lazító betét, nyírócsavaros késbiztosítás, duplasoros tüskés henger, hidraulikus hengerállítás (SSDR L, M és S típusoknál mechanikus), oldalsó terelőlemez és tandem ékgűrűs henger opcióban.



SSDR



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	KÉSEK SZÁMA (DB)	ÁR (EUR)
SSDR L 3/170	60 - 80	3	4.505
SSDR L 5/200	100 - 140	5	4.865
SSDR M 5/200	110 - 150	5	5.305
SSDR S 5/250	150 - 200	5	7.150
SSDR 5/250	190 - 250	5	9.050
SSDR XL 5/250	220 - 270	5	10.000
SSDR XL 7/300	250 - 310	7	10.500
SSDR BIG 7/300	310 - 380	7	11.300
SSDR BIG 9/400	350 - 410	9	14.150
Oldalsó terelőlemez			1.250
Tandem ékgűrűs henger felár			450,-/m



ORION



ORION

Félig függesztett váltvaforgató eke

Alapfelszereltség: 180x180x10 mm-es gerendely, 100 cm-es ekefej osztás, 80 cm vázmagasság, réselt kormánylemez, előhántók, orrbetétes ekevas, csipkézett tárcsás csoroszlya, hidraulikus első ekefej állítás, 400/70-20 támkerék, hidroakkumulátoros szállítási csillapítás

TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ORION 5+0	160 - 200	2.790	27.300
ORION 5+1	180 - 240	3.115	29.500
ORION 6+1	240 - 300	3.440	32.650



JUPITER

Függesztett váltvaforgató ekék

Alapfelszereltség: 3 vagy 4 ekefejes kivitel, 100 cm ekefej osztás, 120x120x10 gerendely, 78 cm gerendely magasság, réselt kormánylemez, orrbetétes ekevas, beforgató lemezek, késes ekenád, átbillenő gumi támkerek.



JUPITER



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
JUPITER II 120/100-3 VASÚ	95 - 130	970	8.990
JUPITER II 120/100-4 VASÚ	120 - 160	1.180	10.990
JUPITER II 140/100-4 VASÚ	140 - 190	1.450	12.600



QUIVOGNE



Gazsi Zsolt

Tel: 06 30 558 4918
zsolt.gazsi@quivogne.at
www.quivogne.hu

központ:

Quivogne CEE GmbH

Ungargasse 32/Top 1
1030 Vienna, Austria

Tel: +43 699 1 997 19 36
Fax: +43 1 997 19 35 10
info@quivogne.at

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.